

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Споттер Wieder Kraft WDK-9000

Артикул: WDK-9000



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	5800 А

Цена без учета доставки: **86 876 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	3 фазы~380 В
Частота сети	50-60 Гц
Макс. сварочный ток	5800 А
Входная мощность	21 кВА
Входной ток	55 А
Выходное напряжение сварки	~1-13 В
Выходное напряжение нагрева угольного электрода	~6-10 В
Выходное напряжение приварки шайб	~1-12 В
Толщина металла	0,8+1,2 мм (односторонняя сварка)
Режим работы	Циклический

Управление	Электронное
Регулировка сварочного тока	Плавно
Регулировка времени сварки	0,02-9,99 сек.
Длина кабеля	1,7+1,5 м
Габариты	1500 x 500 x 700 мм
Вес	80 кг

Профессиональный аппарат WiederKraft WDK-9000 для выполнения кузовных работ по выравниванию металлических поверхностей и односторонней точечной сварки (максимальный ток 5800 А). Интуитивно понятный LCD-дисплей и кнопочная панель обеспечивают удобное управление всеми параметрами сварки. Плавная регулировка силы тока обеспечивает высокую точность настройки. Благодаря наличию специальной функции WDK-9000 автоматически переходит в режим охлаждения. Модель оборудована транспортировочной тележкой с отсеками для хранения сварочных принадлежностей, а также эргономичной ручкой и колесами для легкой транспортировки устройства. Аппарат подключается к трехфазной сети переменного тока 380 В. Держатель сварочного пистолета, закрепленный на корпусе аппарата точечной сварки, делает работу еще более удобной. Комплект аксессуаров и инструментов, входящих в поставку, позволяет выполнять самый широкий спектр работ по рихтовке поверхностей.

Особенности и преимущества:

- LCD-дисплей с подсветкой обеспечивает удобную настройку рабочих параметров;
- Микропроцессорное управление аппаратом точечной сварки;
- Органы управления защищены износостойким пластиком;
- Автоматически заданные параметры работы в зависимости от задач;
- Индикация и плавная регулировка времени и мощности сварки;
- Автоматический переход в режим охлаждения (защита от перегрева);
- Подключается к трехфазной сети переменного тока 380 В;
- Аппарат оснащен пистолетом с кнопкой запуска.

Комплектация:

- Аппарат точечной сварки WDK-9000 — 1 шт.
- Обратный молоток — 1 шт.
- Вакуумная присоска для работы с обратным молотком — 1 шт.
- Крюк для работы с обратным молотком — 1 шт.
- Адаптер для работы с шайбами треугольной формы — 1 шт.
- Адаптер для использования угольного электрода — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки шайб — 1 шт.
- Шайбы треугольной формы — 15 шт.
- Приварочные шайбы (10 мм) — 15 шт.
- Приварочные шайбы (12 мм) — 15 шт.
- Угольный электрод — 5 шт.
- Электрод для односторонней точечной сварки — 2 шт.
- Электрод для приварки волнообразной проволоки — 1 шт.
- Приварочные ОТ-шайбы — 20 шт.

- Приварочные шпильки — 30 шт.
- Волнообразная проволока — 15 шт.
- Захват с 6 крюками — 1 шт.
- Большие колеса — 2 шт.
- Малые колеса — 2 шт.
- Ось для больших колес — 1 шт.
- Шпильки для фиксации больших колес — 2 шт.
- Гайки крепления малых колес — 8 шт.
- Винты крепления малых колес — 8 шт.
- Рожковый ключ — 1 шт.
- Держатель кабеля «земля» — 1 шт.
- Ручка аппарата точечной сварки — 1 шт.
- Винты крепления ручки — 4 шт.
- Инструментальный лоток — 1 шт.
- Винты крепления инструментального лотка — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

Сформировано 06.05.2026 22:17 · KRATONSHOP.RU