

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат Wieder Kraft WDK-990438 AL-Fe

Артикул: WDK-990438 AL-Fe

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	205 А
Диаметр проволоки	0,6—1 мм

Цена без учета доставки: **85 719 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	380 В
Номинальная мощность	5 кВт
Диапазон регулировки тока	15-205 А
Рабочий цикл / Номинальный ток	24V/220A - 35%
Степень защиты / класс изоляции	F/
Диаметр проволоки	0,6-1,0 мм
Вес	55 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ)	470X770X790 мм

Сварочный полуавтомат Wieder Kraft WDK-990438 AL-Fe - полуавтомат для сварки электродной проволокой в среде защитного газа (технология MIG/MAG). Предназначен для сварки тонколистной стали,

нержавейки, алюминия и для сварки высокопрочных сталей.

Рабочие режимы:

- Нормальный
 - Функция "заваривания" (прихватка с регулируемым диаметром точки)
 - Функция "цепного шва" (прихватка с регулированием промежутков между 2 точками)
 - ФУНКЦИЯ ПРОГРАМИРОВАНИЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ И ПРОСТОЙ РЕГУЛИРОВКИ
- Благодаря этой функции больше не надо регулировать скорость подачи.

Достаточно задать 3 параметра :

- тип проволоки
- диаметр проволоки
- мощность

WDK-990438 AL-Fe сам определяет оптимальную скорость подачи и запоминает последние настройки.

Комплектация:

- горелка 250 А – 4 м
- зажим массы (без Редуктора).
- Контактные трубки :
 - 00,8 М6 сталь/нержавейка (x 5)
 - 01 М6 сталь/нержавейка (x 5)
 - 01 М6 Алюминий (x 5)
- Держатели для контактных трубок 250А (x 3)
- Пружины для сопел (x 5)
- Сопла 250А (x 3)

Сформировано 12.06.2026 10:37 · KRATONSHOP.RU