

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Затирочная машина CIMAR CPT-20 (HONDA GX160)

Артикул: ЗАТ058



#### Характеристики

Тип питания	Бензин
Мощность	4 кВт
Диаметр затир. поверхности	610 мм

Цена без учета доставки: ~~145 000 Р~~ **127 600 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность привода, кВт	4.0 кВт
Мощность, л.с.	5.5 л.с.
Диаметр затираемой поверхности, мм	610 мм
Размер лопастей, мм	255x125 мм
Количество лопастей, шт.	4 шт
Макс. скорость вращения, об/мин	50-100
Тип двигателя	Бензиновый двигатель
Двигатель	Honda GX160
Производитель двигателя	Honda
Объем двигателя см³	163 см³

Тактность двигателя	4х-тактный
Габариты	1000x600x600 мм
Вес нетто, кг	55 кг

**Затирочная машина Cimар CPT-20, Honda GX160** - служит для создания рабочих полотен из цементных заливок. В комплекте идут 4 лопасти, в свою очередь диск приобретается отдельно. Диаметр роторной части 610 мм - что считается оптимальным для объектов с узкими проходами, наличием колонн, множества угловых зон и .т.д. Эта модель предназначена для создания ровных поверхностей, при этом машина демонстрирует повышенный уровень маневренности. Вертолет применяется в момент, когда бетон достаточно затвердел для того, чтобы по нему мог передвигаться человек. Шлифовку производят поэтапно в определенные периоды набора прочности - регламент работы определяется технологии.

В качестве привода машины используется бензиновый мотор Honda GX160, с рабочим объемом цилиндра в 163 см<sup>3</sup>, достигая отдачи в 5.5 л. с. Частота вращения коленвала до 3000 об/мин. Крутящий момент с коленчатого вала передается посредством специальной муфты и ременной передачи. Комплектация двигателя включает в себя топливный резервуар на 3.1 литра и демонстрирует экономичный расход АИ-92: от 1 до 1.4 литра в час.

#### **Рекомендация производителя:**

Перед тем как начать использование оборудования, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и подготовьте агрегат к работе. Перед первым запуском двигателя необходимо залить в него полусинтетическое масло SAE10W30, следуя указаниям, приведенным в руководстве пользователя.

#### **Комплект поставки:**

- Затирочная машина бензиновая Cimар CPT-20, Honda GX160
- Лезвия в комплекте 4 шт
- Ключи в комплекте 1 набор
- Инструкция по эксплуатации.
- Фирменная упаковка



На всю представленную линейку техники торговой марки CIMAR нашим клиентам предоставляется гарантия в **30 месяцев!**

Сформировано 24.06.2026 08:32 · KRATONSHOP.RU