

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Затирочная машина электрическая FTL PT-600E

Артикул: 7990

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Напряжение питания         | 220 В   |
| Мощность                   | 2.2 кВт |
| Диаметр затир. поверхности | 600 мм  |

Цена без учета доставки: ~~74 000 Р~~ **68 080 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Диаметр диска, мм                 | 600         |
| Размер лопастей, мм               | 220x125     |
| Мощность двигателя, кВт           | 2,2         |
| Модель двигателя                  | Электро     |
| Обороты диска, об/мин             | 100         |
| Угол наклона                      | 0-15°       |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 850x850x330 |
| Масса нетто, кг                   | 63          |

**Затирочная машина бензиновая FTL PT-600E** - профессиональный инструмент, предназначенный для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на

завершающих стадиях устройства бетонных полов в строительстве. Выходной вал электрического двигателя через ременную передачу и редуктор вращает ось затирочного диска (лопастей). Оператор регулирует обороты машины и направляет с помощью ручки (води́ла) в нужную сторону.

**Основные преимущества:**

- Электрический двигатель позволяет использовать затирочную машины в закрытых помещениях
- Защитная решетка предохраняет оператора и прилегающие поверхности от повреждения вращающимися лопастями
- Легкая регулировка наклона лезвий при помощи винта
- Складная ручка для легкой транспортировки и хранения
- Тяжелая конструкция обеспечивает плотный контакт лезвий и поверхности
- Возможность регулировки наклона лезвий до 15 ° позволяет проводить как грубую, так и финишную обработку бетонных поверхностей
- Небольшие размеры и однороторная конструкция обеспечивают легкость маневрирования.

**Комплект поставки:**

- Затирочная машина бензиновая FTL PT-600E
- 4 лопасти
- Паспорт
- Упаковка



[Комплектующие к затирочным машинам](#)

Сформировано 27.05.2026 01:34 · KRATONSHOP.RU