

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок AURA ZM-25 PRO

Артикул: 70025300



Характеристики

Для заточки

фрез / сверл / токарных резцов

Цена без учета доставки: **95 680 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	230 В
Потребляемая мощность	375 Вт
Обороты шпинделя	5200 об/мин.
Размеры алмазного заточного круга ЧК (установлен)	100x32x20 мм
Размеры корундового заточного круга ЧЦ (в комплекте)	100x50x20 мм
Диаметр хвостовика затачиваемого сверла	до 12 мм (до 28 опционально)
Размер затачиваемого токарного резца	до 20 x 16 мм
Диаметр хвостовика затачиваемой концевой фрезы	до 12 мм (до 28 опционально)
Длина продольной подачи	140 мм
Продольная микроподача цангового держателя	18 мм

Продольная точная регулировка	6 мм
Предел установки угла шлифования:	0-180° град
Предел установки отрицательного угла	0-52° град
Предел профильного шлифования	0-44° град
Одно деление нониуса	0,01 мм
Масса нетто/брутто	45 / 50 кг
Размеры станка (ДхШхВ)	450х350х340 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ)	520х405х415 мм

Универсальный станок AURA ZM-25 PRO предназначен для заточки различного режущего инструмента из быстрорежущей стали и твердых сплавов. При помощи вспомогательных приспособлений, входящих в комплект поставки, на станке **AURA ZM-25 PRO** можно заточить сверла, фрезы (как по торцу, так и по спирали), токарные резцы.

Широкий диапазон настроек положения делительной головки позволяет затачивать инструмент под любым необходимым углом. Головка имеет 24 положения фиксации, а так-же свободное вращение на 180° или 360°. Массивная конструкция корпуса станка, выполненная из чугуна, гарантирует его хорошую устойчивость. Высокая точность заточки инструмента обеспечивается прецизионным шлифовальным шпинделем и наличием микроподач заточного круга и цангового держателя. Для фиксации затачиваемого инструмента в делительном устройстве используются цанги DIN 6341, тип 385E (5C). В комплекте со станком поставляется 5 цанг 04, 6, 8, 10 и 12 мм. При приобретении дополнительного комплекта цанг арт. 700250128 появляется возможность затачивать режущий инструмент с цилиндрическим хвостовиком в диапазоне Ø от 1 до 28 мм.

Цена деления нониусов станка 0,01 мм. Надежный электродвигатель мощностью 0,375 кВт обеспечивает стабильную работу при заточки инструмента даже большого диаметра. Галогенная лампа, установленная на станке, прекрасно освещает рабочую зону. Станок отличается компактностью, надежностью и простотой в эксплуатации. Заточной станок AURA ZM-25 PRO может использоваться как в небольших частных мастерских, так и на крупных промышленных предприятиях, и везде будет безупречно выполнять свою функцию в течение долгого времени.

Комплект поставки:

- Универсальный заточной станок
- Делительная головка (на станке)
- Приспособление для заточки токарных резцов до 20х16 мм
- Приспособление для заточки фрез по ленточке
- Приспособление для заточки спиральных сверл до 12 мм
- Набор цанг 5C (4, 6, 8, 10, 12 мм) 1 комплект
- Шлифкруг ЧЦ электрокорунд белый Ø100х50х20 мм
- Заточной круг CBN ЧК Ø100х32х20 мм (установлен)
- Алмазное устройство правки круга (на станке)
- Набор шестигранных ключей 2, 2.5, 3, 4, 5 мм (5 шт.) 1 комплект
- Набор отвёрток +/- 1 комплект
- Ключ для замены диска

- Ключ С-образный для круглых шлицевых гаек 34-36 2 шт.
- Запасной ремень привода
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 11.04.2026 11:33 · KRATONSHOP.RU