

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок AURA ZM-25

Артикул: 70025100



Характеристики

Для заточки

фрез / сверл / токарных резцов

Цена без учета доставки: **88 320 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	230 В
Потребляемая мощность	180 Вт
Обороты шпинделя	5200 об/мин.
Размеры заточного круга ЧЦ	100x50x20 мм
Диаметр хвостовика затачиваемого сверла	до $\varnothing 12$ мм
Размер затачиваемого токарного резца	до 21 x 21 мм
Диаметр хвостовика затачиваемой концевой фрезы	до $\varnothing 12$ мм
Длина продольной подачи	140 мм
Продольная микроподача цангового держателя	18 мм
Продольная точная регулировка	6 мм

Предел установки угла шлифования	0-180° град
Предел установки отрицательного угла	0-52° град
Предел профильного шлифования	0-44° град
1 деление нониуса	0,01 мм
Масса нетто/брутто	50 / 52 кг
Размеры станка (ДхШхВ)	450x350x340 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ)	500x400x380 мм

Станок AURA ZM-25 - предназначен для заточки различного режущего инструмента из быстрорежущей стали и твердых сплавов. При помощи вспомогательных приспособлений, входящих в комплект поставки, на станке AURA ZM-25 можно заточить сверла, фрезы (как по торцу, так и по спирали), токарные резцы. Широкий диапазон настроек положения делительной головки позволяет затачивать инструмент под любым необходимым углом. Головка имеет 24 положения фиксации, а так-же свободное вращение на 180° или 360°. Массивная конструкция корпуса станка, выполненная из чугуна, гарантирует его хорошую устойчивость. Высокая точность заточки инструмента обеспечивается прецизионным шлифовальным шпинделем и наличием микроподач заточного круга и цангового держателя. Цена деления нониусов 0,01 мм. Галогенная лампа, установленная на станке, прекрасно освещает рабочую зону. Станок отличается компактностью, надежностью и простотой в эксплуатации. Заточной станок AURA ZM-25 может использоваться как в небольших частных мастерских, так и на крупных промышленных предприятиях, и везде будет безупречно выполнять свою функцию в течение долгого времени.

Комплект поставки:

- Делительная головка (на станке) 1 шт
- Приспособление для заточки токарных резцов до 20x16 мм 1 шт
- Приспособление для заточки фрез по ленточке 1 шт
- Приспособление для заточки спиральных сверл до 12 мм 1 шт
- Набор цанг U2 (4, 6, 8, 10, 12 мм) 1 комплект
- Шлифкруг ЧЦ электрокорунд белый O100x50x20 мм 1 шт
- Заточной круг CBN 100x50x20 мм 1 шт
- Алмазное устройство правки круга (на станке) 1 шт
- Набор шестигранных ключей 2,5,3,4,5,6,8 - 1 шт 1 комплект
- Набор отвёрток +/- 1 комплект
- Ключ для замены диска 1 шт
- Ключ для круглых шлицевых гаек 38-42 2 шт
- Запасной ремень привода 1 шт
- Инструкция по эксплуатации 1 шт

Сформировано 09.06.2026 00:48 · KRATONSHOP.RU