

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок AURA ZM-26

Артикул: 71026000

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **73 600 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла 12-26 мм

Угол заточки сверла 90°-140°

Частота вращения шпинделя 4400 об/мин

Выходная мощность 250 Вт

Напряжение 220 В ±10%

Габаритные размеры (ДхШхВ) 460 x 260 x 240 мм

Масса нетто 25

Станок для заточки спиральных сверл **AURA ZM-26** отличается простотой в эксплуатации, точностью и быстротой в использовании. Станок не требует высокой квалификации от пользователя. Станок в базовой комплектации оснащен точным алмазным шлифовальным диском тайваньского производства CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали. Диск SDC для заточки твердосплавных сверл предлагается как

опция. Расчетная точность заточки 0,02 мм. Экономичный и мощный электрический двигатель постоянного тока, обеспечивает стабильную частоту вращения заточного диска. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Станок AURA ZM-26 позволяет произвести качественную заточку спирального сверла диаметром от 12 до 26 мм с углом при вершине 90, 118, 130, 135 или 140° по передней режущей кромке с затыловкой. Для твердых сталей оптимальным углом заточки будет 135-140°, для глубокого сверления — 130°, для мягких материалов (дерево, пластик, латунь, алюминий) — 90-118°. Правильная заточка сверл, в сочетании с соблюдением требуемых скоростей обработки и использованием СОЖ, может значительно повысить качество и точность работы, а так-же продлить срок службы режущего инструмента.

Комплект поставки:

- Станок
- Шнур питания
- Заточной диск CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали
- Цанговый патрон
- Комплект цанг (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мм) 15 шт
- Шестигранные ключи (3, 4, 5, 6 и 8 мм) 5 шт
- Запасные штифты 2 шт
- Запасные предохранители 2 шт
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:26 · KRATONSHOP.RU