

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок AURA ZM-32

Артикул: 71032000



Характеристики

Для заточки

сверл

Цена без учета доставки: **136 800 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла	3-32 мм
Угол заточки сверла	90°-140°
Частота вращения шпинделя	4400 об/мин
Выходная мощность	250 Вт
Напряжение	220 В ±10%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	430 x 230 x 210 мм
Размеры упаковки (ДхШхВ)	430 x 270 x 320 мм
Масса нетто / брутто	29 / 32 кг

Станок для заточки спиральных сверл AURA ZM-32 - сочетает в себе функциональные возможности двух младших моделей AURA ZM-13 и AURA ZM-26. Станок отличается простотой в эксплуатации, точностью и

быстротой в использовании. Высокой квалификации от пользователя не требуется. Станок в базовой комплектации оснащен двумя алмазными шлифовальными дисками тайваньского производства CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали. Диски SDC для заточки твердосплавных сверл предлагаются в качестве опции. Расчетная точность заточки 0,02 мм. Экономичный и мощный электрический двигатель постоянного тока, обеспечивает стабильную частоту вращения заточных дисков. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Станок AURA ZM-32 позволяет произвести качественную заточку спирального сверла диаметром от 3 до 32 мм с углом при вершине 90, 118, 130, 135 или 140° по передней режущей кромке с затыловкой. Для твердых сталей оптимальным углом заточки будет 135-140°, для глубокого сверления — 130°, для мягких материалов (дерево, пластик, латунь, алюминий) — 90-118°. Правильная заточка сверл, в сочетании с соблюдением требуемых скоростей обработки и использованием СОЖ, может значительно повысить качество и точность работы, а так-же продлить срок службы режущего инструмента.

Комплект поставки:

- Станок
- Шнур питания
- Заточной диск CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали 2 шт
- Цанговый патрон 2 шт
- Комплект цанг (3-32 мм) 29 шт
- Цанги до 32 опция заказывается отдельно.
- Шестигранные ключи (3, 4, 5, 6 и 8 мм) 5 шт
- Запасные штифты 2 шт
- Запасные предохранители 2 шт
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 29.04.2026 13:09 · KRATONSHOP.RU