

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок AURA ZM-X6R

Артикул: 73106000



Характеристики

Для заточки

фрез / сверл

Цена без учета доставки: **154 880 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла	4-14 мм
Угол заточки фрезы	0°-6°
Частота вращения шпинделя	4800 об/мин
Выходная мощность	180 Вт
Напряжение	220 В ±10%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 x 180 x 220 мм
Размеры упаковки (ДхШхВ)	410 x 240 x 300 мм
Масса нетто / брутто	21 / 22 кг

Станок для заточки концевых фрез **AURA ZM-X6R** отличается простотой в эксплуатации, точностью и быстротой в использовании. Станок не требует высокой квалификации от пользователя. Заточка фрезы

занимает около 2-5 минут. Диски SDC тайваньского производства для заточки твердосплавных фрез входят в базовую комплектацию станка. Диски CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали предлагаются как опция. Расчетная точность заточки 0,02 мм. Экономичный и мощный электрический двигатель постоянного тока, обеспечивает стабильную частоту вращения заточного диска. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Станок AURA ZM-X6R позволяет произвести качественную заточку площадок, задних поверхностей и перемычек концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм с 2, 3 или 4-мя режущими кромками, а так же выполнить **закругления режущих кромок радиусом R 0,5, R 1, R 1,5, R 2мм**. Для R 1,5 и 2 мм необходимо будет приобрести соответствующий диск. При диаметре инструмента 12 мм и более, возможно произвести заточку фрез с 6-ю зубьями. Правильная и своевременная заточка фрез, в сочетании с соблюдением требуемых скоростей обработки и использованием СОЖ, может значительно повысить качество и точность обработки, а так-же продлить срок службы режущего инструмента.

Комплект поставки:

- Станок 1 шт.
- Шнур питания 1 шт.
- Заточной диск SDC для заточки фрез из твердого сплава (установлены) 2 шт.
- Цанговый патрон 2 шт.
- Комплект цанг (?4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм) 6 шт.
- Шестигранные ключи (3, 4, 5 и 6 мм) 4 шт.
- Запасные предохранители 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Сформировано 09.04.2026 10:41 · KRATONSHOP.RU