

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок с ЧПУ для сверл и фрез REALREZ-AE30S

Артикул: REZ-AE30S



Характеристики

Для заточки

фрез / сверл

Цена без учета доставки: **435 652 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Электродвигатель 750 Вт

Число оборотов 3300 об/мин

Диаметр затачиваемого инструмента $\varnothing 3 - \varnothing 20$ мм

Напряжение питания 220 В

Время заточки 1-2 минуты

Размер заточного круга $\varnothing 125 \times 10 \times \varnothing 32$ мм

Габаритные размеры станка 820 x 820 x 870 мм

Вес нетто / брутто 168 / 178 кг

Заточной станок с ЧПУ для сверл и фрез **REALREZ AE30S** предназначен для продления режущей способности сверл и их заточки. Мощный и надёжный двигатель обеспечивает быстрое выполнение заточки под выбранным углом. Простое устройство станка позволяет работу на нём без специальных навыков. Станок подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости. Заточные станки Realrez обеспечивают высокую точность кромки сверла и других инструментов, снижая временные затраты на заточку свёрл и упрощая её.

Преимущества:

- Четыре управляемые оси позволяют легко, быстро и с высокой точностью затачивать фрезы и сверла различных типов.
- Современная система управления ЧПУ с большим количеством предустановленных циклов заточки.
- Для концевых фрез: заточка торцевых режущих кромок, заточка заднего угла и подточка перемычки 2-х, 3-х и 4-х зубых концевых фрез.
- Для сферических фрез: заточка режущих кромок, передней и задней поверхностей сферических фрез.
- Для спиральных сверл: заточка режущих кромок, заднего угла, угла при вершине с затыловкой плоскостным методом.
- Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы.
- Цанговый патрон с 17 цангами ER32 в комплекте поставки.
- Возможность обработки твердосплавных свёрл
- Возможность обработки концевых фрез с радиусом угла
- Возможность обработки Концевых фрез с шаровой головкой
- Возможность обработки фрез с неравномерным шагом

Комплектация:

- 17 цанг ER32 от Ø3 до Ø20 мм.

- Обслуживающий инструмент.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 09.06.2026 00:37 · KRATONSHOP.RU