

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Желобонакатный станок Rotorica RoLLer G12D

Артикул: RT.1371113



Характеристики

Для труб диаметром	1" - 12"
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **246 510 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочий диапазон желобонакатчика	От 1" до 12"
Материал труб	Углеродистая сталь 1" - 8" SCH 10/40 и 10" - 12" SCH 10/20 Нержавеющая сталь 1" - 12"
Максимальная толщина стенки трубы	Углеродистая сталь - 10,3 мм, Нержавеющая сталь - 8,0 мм
Напряжение двигателя	220 - 240 В (АС), 50 / 60 Гц
Мощность двигателя	1100 Вт
Частота вращения	24 об/мин
Устройство подачи накатного ролика	Ручной гидравлический насос

Вес нетто / брутто	~ 120,0 / 170,0 кг
Габариты станка (ДхШхВ)	800 x 400 x 800 мм

Электрический желобонакатчик Rotorica Roller G12D с модернизированным ручным гидравлическим насосом предназначен для накатки канавок на трубах из углеродистой стали от 1" до 8" SCH 10/40 и от 10" до 12" SCH 10/20 (толщина стенки: 2,8–10,3 мм), а также на трубах из нержавеющей стали (до 8 мм). Применяется при монтаже водопроводных, отопительных, пожарных и промышленных трубопроводов без сварки. Гарантированная точность накатки соответствует стандартам ISO.

Ключевые преимущества

- Широкий диапазон: работает с трубами Ø25–323 мм (1"–12")
- Мощность 1100 Вт — стабильная работа даже с длинными трубами
- Модернизированный гидравлический насос — повышенная надежность
- Ножная педаль с экстренной остановкой — безопасность оператора
- Сменные ролики и валы (отдельные наборы для углеродистой и нержавеющей стали)
- Регулируемые подставки и прижимной валик — точное позиционирование трубы
- Полная комплектация: роликовая опора, инструменты, ящик для оснастки
- Защитный кожух — безопасность и удобство работы

Стандартная комплектация:

- Электрический желобонакатчик Rotorica RoLLer G12D
- Опорные ножки 4 шт.
- Прижимной ролик
- Ведущие ролики: 1", 1 1/4"-1 1/2", 2"-6" (установлен на станке), 8"-12" 4 шт.
- Накатные ролики: 1"-1 1/2", 2"-6" (установлен на станке), 8"-12" 3 шт.
- Ножной переключатель (педаль)
- Рукоятка гидравлического насоса
- Роликовая трубная опора 1"-12"
- Набор инструментов в пластиковом кейсе (шестигранники (3 шт.), рулетка для измерения диаметра желобка, щуп для установки глубины желобка, отвертка, масленка)
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:55 · KRATONSHOP.RU