

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зигочный станок электромеханический Stalex RM-36

Артикул: 373806



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **126 523 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. толщина стального листа (Низкоуглеродистая сталь qv 400 МПа)	0,7 мм
Макс. толщина стального листа (Мягкая сталь)	1,0 мм
Макс. толщина стального листа (Алюминий)	1,2 мм
Глубина подачи (макс) или глубина горловины станка	910 мм
Мощность двигателя	120 Вт
Напряжение питания	220В / 50Гц / 1 фаза
Гарантия	1 год
Габариты	1510x720x400 мм
Масса (нетто/брутто)	80/100 кг

Электромеханический станок **Stalex RM-36** предназначен для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздухопроводов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. В стандартную комплектацию входит один набор круглых роликов 1/2" для закатки кромок и отбортовки.

Особенности:

- Станок предназначен для работы с заготовками большой глубины, глубина горловины станка – 910мм.
- Предназначен для обработки низкоуглеродистой стали ($\sigma_{\text{в}} 400 \text{ МПа}$) 0,7мм, мягкой стали 1мм и алюминия 1,2 мм.
- Рама станка изготовлена из высококачественной стальной плиты.
- Ножная педаль для переменного управления подачей.
- Два опорных блока имеют возможность шприцеваться, для более долгой и качественной эксплуатации станка.
- Рычаг для регулировки положения верхнего вала/ролика при изготовлении изделий.
- Большой выбор термообработанных роликов.
- Один набор круглых роликов 1/2" входит в стандартную комплектацию.



При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности $\sigma_{\text{в}}$, который не должен превышать параметр $\sigma_{\text{в}} 400 \text{ МПа}$ при работе с низкоуглеродистой сталью.

Комплектация станка Blacksmith RM-36:

- Станок Stalex RM-36
- 1 набор роликов
- Выносной пульт
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:13 · KRATONSHOP.RU