

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Бетоносмеситель Зубр БС-140-600

Артикул: БС-140-600



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.6 кВт
Объем	140

Цена без учета доставки: **14 990 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Объем (общий)	160 л
Мощность	600 Вт
Напряжение питания	220 В/ 50 Гц
Частота вращения	27 об/мин
Диаметр загрузочного отверстия	385 мм
Материал венца	Чугун
Масса	54 кг

**Бетоносмеситель Зубр БС-140-600** - со специальной конструкцией перемешивающих лопастей, удобным регулятором угла наклона барабана и надёжным чугунным венцом в передаче является незаменимым помощником в строительных работах в быту и на стройплощадке для приготовления растворов сыпучих строительных материалов с возможностью перемешивания крупноразмерных фракций.

- Простой и надёжный бетономеситель для индивидуального строительства;
- Корпус ёмкости изготавливается прессованием из стали толщиной до 2 мм, что позволяет получить бак с толщиной боле 1.5 мм даже в самых тонких местах;
- Порошковая окраска на основе атмосферостойкой полиэфирной краски изначально предназначена для внешних работ в суровых климатических и эксплуатационных условиях;
- Сочленение вала привода с большой шестерней при помощи шпонки, в отличие от лыски, убирает риск стачивания и проворачивания шестерни на валу даже при максимальных нагрузках;
- Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения;
- Чугунный венец для долгой и надёжной службы;
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания за весь срок службы;
- Закреплённые лопасти к корпусу болтами не обламываются от сопутствующих постоянных вибраций, а при необходимости их можно также просто заменить «в полевых условиях»;
- Электробезопасность, которую обеспечивает двойная изоляция проводки;
- Фиксация барабана под любым углом и удобная выгрузка готового раствора;
- Полностью готовый замес всего через 2-5 минут.

#### **Комплектация:**

- Емкость верхняя - 1 шт.;
- Емкость нижняя в сборе - 1 шт.;
- Венец -1 шт;
- Рама монтажная - 1 шт.;
- Основание переднее- 1 шт.;
- Основание заднее - 1 шт.;
- Колесо поворотное 1 шт.;
- Колесо опорное в сборе 2 шт.;
- Лопасть - 2 шт.;
- Привод в сборе 1 шт.;
- Диск фиксатора - 1 шт.;
- Крепежные элементы - 1 компл.;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Сформировано 19.05.2026 17:09 · KRATONSHOP.RU