

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-204-1500

Артикул: СРФ-204-1500

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. ширина строгания	204 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **29 915 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина строгания, мм	204
Мощность, Вт	1500
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Частота вращения строгального вала, об/мин	9000
Кол-во ножей	2
Глубина строгания (реймус), мм	2
Глубина строгания (фугование), мм	3
Скорость автоматической подачи, м/мин	4 и 6
Мин. толщина заготовки, мм	5
Макс. толщина заготовки, мм	120

Макс. ширина строгания, мм	204
Мин. длина строгания (рейсмус), мм	80
Передача	ременная
Размеры рабочего стола, мм	270x204
Размеры удлинителя стола, мм	740x212
Масса изделия, кг	27,5
Масса в упаковке, кг	31
Габариты, см	85x46x42,5

Станок фуговально-рейсмусовый Зубр СРФ-204-1500 – предназначен для обработки поверхности деревянных изделий строганием по плоскости (фугование), а также строганием в заданный размер (рейсмусование) с простым переходом от одной операции к другой.

Особенности:

- Экономичный двигатель с защитой от перегрузки;
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания;
- Автоматическая подача заготовки (рейсмус);\
- Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°
- Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает шум при работе;
- Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает получение поверхности высокой чистоты;
- Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины;
- Простой переход от одной операции к другой;
- Полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания;
- В зависимости от выполняемой операции, патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места.

Комплектация:

- Станок - 1 шт.
- Параллельный упор с креплением - 1шт.
- Защитная планка с кронштейном - 1 шт.
- Набор ключей - 1 компл.
- Шаблон для установки ножей - 1 шт.
- Прижим - 2 шт.
- Толкатель - 1 шт.
- Пылесборник - 1 шт.
- Резиновая опора - 4 шт.
- Крепежные элементы - 1 компл.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Сформировано 03.04.2026 16:38 · KRATONSHOP.RU