

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Зубр ЗЭСБ-5500-Э

Артикул: ЗЭСБ-5500-Э

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	5.5 кВт
Тип запуска	Электростарт

Цена без учета доставки: **55 527 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип генератора	бензиновый, однофазный, синхронный, щеточный
Номинальная мощность, Вт	5000
Максимальная мощность, Вт	5500
Напряжение, В	220 / 12
Мощность двигателя, л.с.	13
Объем двигателя, см ³	389
Емкость топливного бака, л	25
Объем заправки масла, л	1.1
Эл. выходы 12В/220В/220В-32А, шт	1/2/1
Стартер	ручной, электрический

Тип двигателя	бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением
Вид топлива	бензин Аи92
Поддержание напряжения (avr)	есть
Индикатор уровня топлива	есть
Масса изделия, кг	89
Габариты, см	70.5x58.5x57

Электростанция ЗУБР бензиновая ЗЭСБ-5500-Э - мощный бензиновый генератор с необходимым набором функций. Позволит обеспечить энергией потребителей в загородном доме, на строительной площадке и в мастерской. Высокое качество выходной энергии делает безопасным подключение к генератору даже самой требовательной техники.

Особенности:

- Мощный генератор для любых нужд. Позволит обеспечить энергией потребителей в загородном доме, на строительной площадке и в мастерской;
- 4-тактный двигатель - простота использования и обслуживания, длительный срок службы, отличные экономические и экологические показатели;
- Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) обеспечивает стабильность характеристик для питания, в том числе наиболее требовательных потребителей - компьютеров и другой электронной техники;
- Раздельные системы питания и смазки избавляют от необходимости приготовления рабочей смеси;
- Система контроля и блокировки работы при отсутствии или пониженном уровне масла;
- Два типа выходного напряжения - 220В/50Гц и 12В пост. тока - позволяют подключать любых необходимых для активного отдыха потребителей;
- Автоматические предохранители в каждой цепи защищают изделие и потребителей от перегрузок и коротких замыканий;
- Розетка 220В увеличенной мощности для подключения наиболее мощных потребителей расширяет возможности использования генератора;
- Розетка 12В выполнена в виде разъема прикуривателя - возможность подключения автомобильных потребителей стандартными штекерами;
- Возможность облегчения перемещения изделия путем установки колес и рукоятки из набора [ЗЭСБ-ПК-2](#) (приобретается отдельно);
- Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте.

Особенности подключения газового котла.

В силу особенностей конструкции автоматики газового котла, для ее правильного функционирования необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы. В случае генератора с изолированной нейтралью (верно для генераторов ЗУБР серии ЗЭСБ-xxx, ЗЭСГ-xxx, ЗИГ-xxx), кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить также любую из фаз.

Сформировано 09.04.2026 01:25 · KRATONSHOP.RU