

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штроборез Зубр 3Ш-П65-2600 ПВСТК

Артикул: 3Ш-П65-2600 ПВСТК

www.kratonshop.ru



Характеристики

Максимальная глубина реза	65 мм
Регулируемая ширина до	40 мм

Цена без учета доставки: **23 910 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность , Вт	2600
Частота вращения шпинделя , об/мин	6000
Глубина реза , мм	20-65
Ширина паза , мм	4,3-40
Диаметр диска , мм	230
Диаметр посадочного отверстия , мм	22,2
Количество рабочих дисков , шт	2
Патрубок подключения пылесоса	есть
Диаметр патрубка внутренний , мм	32
Плавный пуск	есть

Регулировка частоты вращения	нет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	есть
Защита от перегрузки	есть
Пылезащита	есть
Антивибрационная защита	есть
Кейс	есть
Напряжение , В/Гц	220±10% /50
Габариты , см	73x22x32
Масса изделия , кг	10
Масса в упаковке , кг	14

Штроборез Зубр ЗШ-П65-2600 ПВСТК - вершина серии профессиональных штроборезов ЗУБР для выполнения штроб в наиболее прочных бетонах. Максимально возможная мощность, широкие пределы глубины и ширины реза, полный набор электронных вспомогательных и защитных систем, высочайший уровень надежности, эргономичная и антивибрационная конструкция - максимум возможностей для Ваших задач.

Особенности:

- Самый мощный инструмент для наиболее тяжелой работы
- Наиболее мощная модель в линейке и одна из самых мощных на рынке. Справится с бетоном любой прочности
- Самые необходимые электронные системы для безопасности и лучшего качества работы:
 - плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки,
 - поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке,
 - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании дисков
- Полная пылезащита всех узлов обеспечивает изделию надежность и долгий срок службы:
 - подшипники с резиновыми крышками и их лабиринтная защита,
 - полная заливка обмоток статора и ротора, бронирование ротора капроновой сеткой,
 - пылезащищенный выключатель
- Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента
- Простая регулировка ширины штробы с шагом 4.3 мм с помощью наборных шайб
- Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла
- Антивибрационная система защищает от вредного воздействия в процессе работы
- Удобная блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- Эффективное пылеудаление благодаря возможности подключения пылесоса (диаметр подключения 32мм, совместимо с пылесосами ЗУБР серии ПУ-xx)
- Поворотная основная рукоятка для лучшего контроля во время работы
- Устойчивость и ровное движение по поверхности благодаря широко расставленным роликам
- Фирменная дополнительная рукоятка с мягкой накладкой для надежного хвата
- Выключатель с защитой от пыли, случайного включения и с фиксацией во включенном положении

- Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Быстрая замена щеток
- Фирменный кейс для удобного хранения и переноски

Комплектация:

- Штроборез **Зубр ЗШ-П65-2600 ПВСТК**
- Шайбы прижимные 2 шт.
- Шайбы наборные 8 шт.
- Ключи имбусовые (S5, S6) 1 шт.
- Ключ затяжной 1 шт.
- Металлический кейс 1 шт

Сформировано 14.05.2026 17:52 · KRATONSHOP.RU