

DRILLKOMPLEKT **500** Profi-2E

Диаметр сверления **до 500 мм**

Станина **VDR-400**

Электробормотор **BDK45 (WEKA DK52)** - **5,2 кВт, 400 В**



- Надежное и прочное оборудование, произведенное в Германии
- Водяное охлаждение мотора
- Влагозащита IP55
- Три скорости сверления
- Двухскоростной редуктор подачи каретки
- Малообслуживаемые износостойкие направляющие скольжения
- Высокопрочный и стабильный корпус каретки - эксцентрик-овый стопор подачи;
- Колонна, упор колонны, установочные болты, маховик подачи и основные крепежные элементы из нержавеющей стали;
- Корпус каретки, верхняя заглушка колонны и соединительные элементы упора колонны из высокопрочного алюминиевого сплава;
- Быстросъемное крепление водосборных устройств;
- Возможность бесступенчатого наклонного сверления до 45°
- Упор колонны;
- Транспортировочные колеса.

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT **500** Profi-2E:

Диапазон диаметров сверления:	110-500 мм
Рабочий ход каретки:	650 мм
Количество скоростей сверления	3
Размеры основания станины:	475X400 мм
Количество скоростей электробормотора:	3
Число оборотов электробормотора BDK 45	120/240/360